

CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA 220V ELECTRO-HYDRAULIC POWER PACK 220V



La centralina è composta da una pompa elettro-idraulica alimentata da un motore elettrico che invia olio ad alta pressione (ca. 300 bar) al pistone del sollevatore per consentirne il funzionamento.

Motore elettrico monofase 230V 50-60 Hz 1,5 Kw, asincrono, chiuso con ventilazione esterna, 4 poli, forma B14.

Centralina idraulica con pompa ad ingranaggi da 3Lt/min completa di:

- Valvola di non ritorno
- Valvola di max pressione
- Valvola di controllo discesa
- Elettrovalvola blocco discesa
- Valvola di scarico emergenza con regolazione manuale
- Serbatoio in plastica da 5 litri

The power pack is composed of an electro-hydraulic pump powered by an electric motor that sends oil at high pressure (approx. 300 bar) to the piston of the lift to allow its operation. Single-phase electric motor 230V 50-60 Hz 1.5 Kw, asynchronous, closed with external ventilation, 4 poles, B14 shape.

Hydraulic control unit with 3Lt/min gear pump complete with:

- Non-return valve
- Max pressure valve
- Descent control valve
- Solenoid valve block descent
- Emergency drain valve with manual adjustment
- 5 liter plastic tank